

Neue Therm -1 Serie

Ab sofort sind untenstehende Therm Geräte erhältlich!
Diese Typen ersetzen alle bisherigen grosse Therm-Modelle.



Neu:

- Heizleistung wurde mehr als 20% gesteigert!
- Brennstoffleitungen sind mit Stecksystem ausgerüstet
- Integriertes Brennstoff-Manometer
- Brennerisolation neu mit 20mm Keramikfaserplatte
- Chemiedosierventil aus Messing
- Doppelte Abdichtung der Drehdurchführung im Hasepl
- Neuer Sicherheitsblock



Technische Daten	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 175 bar	30 - 195 bar	30 - 165 bar	30 - 125 bar
Düsengröße	25045	25045	2507	20125
zulässiger Überdruck	190 bar	215 bar	180 bar	140 bar
Wasserleistung Q _{max}	875 l/h	895 l/h	1.165 l/h	1.500 l/h
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C)	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 65 °C
Dampfstufe	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Nachlaufverzögerung	ja	ja	ja	ja
Totalstop-System	ja	ja	ja	ja
Durchflussüberwachung	ja	ja	ja	ja
Brennkammervorbelüftung	ja	ja	ja	ja
Optisches Flammüberwachungssystem	ja	ja	ja	ja
Sicherheitsthermostat, löst über 230 °C Abgastemperatur aus	ja	ja	ja	ja
Brennerstop bei Heizöl-mangel	ja	ja	ja	ja
Heizdüse - Öl-druck	1,5 Gph/60 ° - 10 bar	1,5 Gph/60 ° - 11 bar	1,65 Gph/60 ° - 13 bar	1,65 Gph/60 ° - 15 bar
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung	5,8 kg/h (= 6,8 l/h)	6,0 kg/h (= 7,1 l/h)	7,1 kg/h (= 8,5 l/h)	7,7 kg/h (= 9,2 l/h)
Heizölverbrauch bei ΔT 45 °	4,2 kg/h (= 5,0 l/h)	4,3 kg/h (= 5,1 l/h)	5,6 kg/h (= 6,6 l/h)	7,2 kg/h (= 8,5 l/h)
Heizleistung	60 kW	65 kW	78 kW	84 kW
Brennstofftank	35 l	35 l	35 l	35 l
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	10 m	10 m	10 m	10 m
Elektrischer Anschlußwert	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Anschlußwert: Aufnahme	P 1: 4,8 kW	P 1: 7,5 kW	P 1: 7,5 kW	P 1: 7,5 kW
Anschlußwert: Abgabe	P 2: 4,0 kW	P 2: 5,5 kW	P 2: 5,5 kW	P 2: 5,5 kW
Gewicht	220 kg	220 kg	220 kg	220 kg
Maße ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000
Bestell-Nr. mit Schlauchtrommel inclusive 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	41.342 1	41.352 1	41.353 1	41.348 1
Bestell-Nr. ohne Schlauchtrommel	41.342	41.352	41.353	41.348

Preis exkl. MwSt. ohne Schlauch-Trommel	5'278.80	5'836.45	5'836.45	5'994.40
Preis inkl. MwSt. ohne Schlauch-Trommel	5'680.00	6'280.00	6'280.00	6'450.00
Preis exkl. MwSt. mit Schlauch-Trommel	5'752.80	6'208.20	6'208.20	6'366.20
Preis inkl. MwSt. mit Schlauch-Trommel	6'190.00	6'680.00	6'680.00	6'850.00

Kraenzle Schweiz AG
Schaftenholzweg 10
2557 Studen

www.kraenzle.ch
info@kraenzle.ch

Tel: 032 374 26 90
Fax: 032 374 26 95