



therm-RP 1000 T Swiss Edition

avec tambour-enrouleur



ÉQUIPEMENT


-  Système d'échange par raccord rapide D12
-  Pompe radiale Kränzle
 - Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur
 - Coupe-circuit automatique
 - Régulation de la pression
 - Aspiration de produits additifs
 - Frein d'immobilisation
 - Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m
 - Réservoir d'eau : Volume 12 l
 - Enrouleur de tuyau confortable
 - Flexible haute pression avec anti-perçage Twist-Stop
 - Thermostat numérique
 - Contrôleur de débit
 - Préventilation de la chambre de combustion
 - Contrôleur optique de combustion
 - Protection contre la surchauffe
 - Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
 - Totalisateur d'heures de service

N° de réf. **683121**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars MPa	70-200 7-20
Débit d'eau	l/min l/h	16.6 1000
Surpression admissible	bars MPa	220 22
Vitesse du moteur	TRS/min	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	400 3 50 12.5
Eau chaude débitée	°C	12-80
Puissance de chauffage	kW	65

ACCESSOIRES

Flexible haute pression	m N° de réf.	20 (DN8) 443812
Pistolets Marche / Arrêt de sécurité	Modell N° de réf.	Starlet 3 12500
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	 05 12420-D2505
Filtre d'entrée d'eau	N° de réf.	13310