

KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR

			Profi-Jet-Serie (Seite 36-37)				Profi-Jet-Serie (Seite 38-39)					
			Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200		Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200		Profi-Jet B 16/220	
Technische Daten			tragbar		tragbar		ohne Schlauchtrommel		ohne Schlauchtrommel		ohne Schlauchtrommel	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-220 / 3-22	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa		170 / 17		220 / 22		170 / 17		220 / 22		240 / 24	
Warmwasserzulauf (max.)	°C		60		60		60		60		60	
Wasserleistung	l/min l/h		13	780	10	600	13	780	10	600	16	960
Direktansaugung (Ansaughöhe)	m		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
Volumen Wasserkasten	l		-		-		-		-		-	
Maße L / B / H	mm		520 / 360 / 420		520 / 360 / 420		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		785 / 570 / 995	
Gewicht	kg		33		35		37		38		64 / 65	
Technische Daten / Ausstattung (Verbrennungsmotor)												
Motor			Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX340 LX	
Drehzahlregulierung (DZR)			-		-		-		-		- / ●	
Ausstattung												
Totalstop-System			-		-		-		-		-	
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung			-		-		-		-		-	
Sicherheitsabschaltung			-		-		-		-		-	
Feststellbremse			-		-		-		-		-	
Reinigungsmittelsaugung			-		-		-		-		-	
Schlauchtrommel	Art.Nr.		-		-		-		-		-	
Lieferumfang												
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	Art.Nr.	m	44878	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	44878	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)
Sicherheits-Abschalt pistole	Art.Nr.	Modell	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	123202	Starlet
Schmutzkillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	-	-	41570-03	○ 03	-	-	41570-03	○ 03	-	-
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	Art.Nr.	Düsengröße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vario-Jet-Lanze	Art.Nr.	Düsengröße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edelstahllanze mit Regeldüse	Art.Nr.	Düsengröße	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503	12395-D2505	● D2505
Turbokillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WassereingangsfILTER	Art.Nr.		13310		13310		13310		13310		13310	
			ohne DZR		ohne DZR		ohne DZR		ohne DZR		ohne DZR	inkl. DZR
Art.Nr.			41170		41182		411701		411821		411732	41173

KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Profi-Jet-Serie (Seite 38-39)		Profi-Jet-Serie (Seite 40-41)				
Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
ohne Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel
30-200 / 3-20	30-250 / 3-25	30-150 / 3-15	30-200 / 3-20	30-220 / 3-22	30-200 / 3-20	30-250 / 3-25
220 / 22	270 / 27	170 / 17	220 / 22	240 / 24	220 / 22	270 / 27
60	60	60	60	60	60	60
20 1200	16 960	13 780	10 600	16 960	20 1200	16 960
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
-	-	-	-	-	-	-
785 / 570 / 995	785 / 570 / 995	770 / 570 / 1005	770 / 570 / 1005	785 / 570 / 1005	785 / 570 / 1005	785 / 570 / 1005
64 / 65	64 / 65	42	44	71	71	71

Honda GX390 LX	Honda GX390 LX	Honda GX160 LX	Honda GX200 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
- / ●	- / ●	●	●	●	●	●

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	●	●	●	●	●

41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
123202	Starlet	123202	Starlet	12480	M2000	12480	M2000	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
-	-	-	-	-	-	41570-03	○ 03	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503	12395-D2505	● D2505	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13310		13310		13310		13310		13310		13310		13310	
ohne DZR	inkl. DZR	ohne DZR	inkl. DZR	ohne DZR		ohne DZR		inkl. DZR		inkl. DZR		inkl. DZR	
41187	411871	41186	411861	411702		411822		411733		411872		411862	

KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR

		B-Serie (Seite 42-43)							
		B 170 T		B 240 T		B 230 T		B 270 T	
		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel	
Technische Daten									
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-150 / 3-15		30-220 / 3-22		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	170 / 17		240 / 24		230 / 23		270 / 27	
Warmwasserzulauf (max.)	°C	60		60		60		60	
Wasserleistung	l/min l/h	12,5	750	16	960	20	1200	16	960
Direktansaugung (Ansaughöhe)	m	2.5		2.5		2.5		2.5	
Volumen Wasserkasten	l	-		-		-		-	
Maße L / B / H	mm	720 / 570 / 960		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960	
Gewicht	kg	68		93		93		93	
Technische Daten / Ausstattung (Verbrennungsmotor)									
Motor		Honda GX160 LX		Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX390 LX	
Drehzahlregulierung (DZR)		-		●		●		●	
Ausstattung									
Totalstop-System		-		-		-		-	
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung		-		-		-		-	
Sicherheitsabschaltung		-		-		-		-	
Feststellbremse		●		●		●		●	
Reinigungsmittelansaugung		-		-		-		-	
Schlauchtrommel	Art.Nr.	●		●		●		●	
Lieferumfang									
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	Art.Nr. m	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
Sicherheits-Abschalt pistole	Art.Nr. Modell	12489	M2000	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
Schmutzkillerlanze	Art.Nr. Düsengröße	-	-	-	-	-	-	-	-
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	Art.Nr. Düsengröße	-	-	-	-	-	-	-	-
Vario-Jet-Lanze	Art.Nr. Düsengröße	-	-	-	-	-	-	-	-
Edelstahl lanze mit Regeldüse	Art.Nr. Düsengröße	12395-D2505	● D2505	12395-D2505	● D2505	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045
Turbokillerlanze	Art.Nr. Düsengröße	41580-05	● 05	41580-05	● 05	410727	● 07	410723	● 045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310		13310		13310		13310	
		ohne DZR		inkl. DZR		inkl. DZR		inkl. DZR	
Art.Nr.		411901		411921		411941		411931	