

GERÄTEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN

KALTWASSER - TRAGBAR

		HD-Serie (Seite 10-11)			
		HD 7/122 TS		HD 10/122 TS	
Technische Daten					
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-120 / 3-12		30-115 / 3-15	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	135 / 13,5		130 / 13	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 7,5		230 / 1 / 50 / 10	
Motordrehzahl	U/min	1400		2800	
Warmwasserzulauf (max.)	°C	60		60	
Wasserleistung	l/min l/h	7	420	9.5	570
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	1.6	1.0	2.3	1.7
Direktansaugung (Ansaughöhe)	m	1.5		–	
Volumen Wasserkasten	l	–		–	
Netzanschlusskabel	m	5		5	
Maße L / B / H	mm	440 / 200 / 330		440 / 200 / 330	
Gewicht	kg	22		23	
Ausstattung					
Totalstop-System		●		●	
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung		–		–	
Sicherheitsabschaltung		–		–	
Feststellbremse		–		–	
Reinigungsmittelansaugung		–		–	
Schlauchtrommel	Art.Nr.	–		–	
Lieferumfang					
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	Art.Nr. m	43416	10 (DN 6)	43416	10 (DN 6)
Sicherheits-Abschalt pistole	Art.Nr. Modell	12480	M2000	12480	M2000
Schmutzkillerlanze	Art.Nr. Düsengröße	41570-028	● 028	41570-042	● 042
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	Art.Nr. Düsengröße	12393-M20028	● M20028	12393-M20042	● M20042
Vario-Jet-Lanze	Art.Nr. Düsengröße	–	–	–	–
Edelstahl lanze mit Regeldüse	Art.Nr. Düsengröße	–	–	–	–
Turbokillerlanze	Art.Nr. Düsengröße	–	–	–	–
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	–		–	
Art.Nr.		417321-CH		417331-CH	

GERÄTEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN

KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

K 1152-Serie (Seite 12-13)		K 2000-Serie (Seite 14-15)					
K 1152 TST		K 2160 TST		K 2195 TST		K 2175 TST	
mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel	
30-115 / 3-15		30-120 / 3-12		30-145 / 3-14.5		30-160 / 3-16.5	
135 / 13.5		135 / 13.5		160 / 16		170 / 17.5	
230 / 1 / 50 / 10		230 / 1 / 50 / 10		230 / 1 / 50 / 10		400 / 3 / 50 / 6.7	
2800		1400		1400		1400	
60		60		60		60	
9.5	570	9.5	570	8	480	8	480
2.3	1.7	2.3	1.65	2.3	1.65	2.3	1.65
-		2.5		2.5		2.5	
-		-		-		-	
5		5		5		5	
360 / 365 / 870		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900	
31.5		39.5		39.5		39.5	

●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●

48015	15 (DN 6)	48015	15 (DN 6)	48015	15 (DN 6)	48015	15 (DN 6)
12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-03	○ 03	41570-042	● 042
-	-	-	-	-	-	-	-
411568-042	● 042	411568-042	● 042	411568-03	○ 03	411568-042	● 042
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

412181-CH	417811-CH	417851-CH	
-----------	-----------	-----------	--

GERÄTEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN

KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

			Profi-Serie (Seite 16-17)							
			Profi 160 TST		Profi 195 TST		Profi 175 TST		Profi 15/120 TST	
Technische Daten			mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa		30-100 / 3-10		30-115 / 3-15		30-150 / 3-15		30-120 / 3-12	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa		115 / 15		130 / 13		175 / 17,5		135 / 13,5	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 10		230 / 1 / 50 / 10		400 / 3 / 50 / 7,2		400 / 3 / 50 / 7,2	
Motordrehzahl	U/min		1400		1400		1400		1400	
Warmwasserzulauf (max.)	°C		60		60		60		60	
Wasserleistung	l/min l/h		10,5	630	8	480	12	720	15	900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW		2,3	1,7	2,3	1,7	3,8	3,0	3,8	3,0
Direktansaugung (Ansaughöhe)	m		2,5		2,3		2,5		2,5	
Volumen Wasserkasten	l		1,3		1,3		1,3		1,3	
Netzanschlusskabel	m		5		5		5,5		5	
Maße L / B / H	mm		355 / 375 / 980		355 / 375 / 980		355 / 375 / 980		355 / 375 / 980	
Gewicht	kg		45		45		45		45	
Ausstattung										
Totalstop-System			●		●		●		●	
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung			–		–		–		–	
Sicherheitsabschaltung			–		–		–		–	
Feststellbremse			–		–		–		–	
Reinigungsmittelansaugung			●		●		●		●	
Schlauchtrommel	Art.Nr.		●		●		●		●	
Lieferumfang										
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	Art.Nr.	m	43829	15 (DN 6)	43829	15 (DN 6)	43829	15 (DN 6)	43829	15 (DN 6)
Sicherheits-Abschalt pistole	Art.Nr.	Modell	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
Schmutzkillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	41570-055	● 055	41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-042	● 042
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	Art.Nr.	Düsengröße	12393-M20055	● M20055	12393-M20042	● M20042	12393-M20042	● M20042	12393-M20042	● M20042
Vario-Jet-Lanze	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–
Edelstahl lanze mit Regeldüse	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–
Turbokillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–
WassereingangsfILTER	Art.Nr.		–	–	–	–	–	–	–	–
Art.Nr.			412301		412311		412321		412331	

bully-Serie (Seite 18-19)

bully 980 TS		bully 980 TST		bully 1180 TS		bully 1180 TST	
ohne Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		ohne Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel	
30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-160 / 3-16		30-160 / 3-16	
200 / 20		200 / 20		180 / 18		180 / 18	
400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5	
1400		1400		1400		1400	
60		60		60		60	
16	960	16	960	19	1140	19	1140
7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0
2.5		2.5		2.5		2.5	
-		-		-		-	
7.5		7.5		7.5		7.5	
730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970	
65		68		65		68	

●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	●	-	●

44878	10 (DN 8)	46411	15 (DN 8)	44878	10 (DN 8)	46411	15 (DN 8)
12492	M2000	12492	M2000	12492	M2000	12492	M2000
12425-055	● 055	12425-055	● 055	12425-075	● 075	12425-075	● 075
12420-D25055	● D25055	12420-D25055	● D25055	12420-D25075	● D25075	12420-D25075	● D25075
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

403501	40350	403511	40351
--------	-------	--------	-------

GERÄTEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN

KALTWASSER - VIERRÄDRIG

			kleine quadro-Serie (Seite 20-21)				mittlere quadro-Serie (Seite 22-23)					
			quadro 10/130 TST		quadro 12/150 TST		quadro 599 TST		quadro 799 TST		quadro 899 TST	
Technische Daten			mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-150 / 3-15		30-125 / 3-12.5		30-180 / 3-18		30-150 / 3-15	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa		135 / 13.5		165 / 16.5		150 / 15		200 / 20		170 / 17	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 10		400 / 3 / 50 / 6.8		230 / 1 / 50 / 10		400 / 3 / 50 / 8.5		400 / 3 / 50 / 8.5	
Motordrehzahl	U/min		1400		1400		1400		1400		1400	
Warmwasserzulauf (max.)	°C		60		60		60		60		60	
Wasserleistung	l/min l/h		10	600	12	720	9	540	13	780	15	900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW		2.3	1.7	3.5	2.8	2.3	1.8	5.5	4.0	5.5	4.0
Direktansaugung (Ansaughöhe)	m		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
Volumen Wasserkasten	l		7		7		10		10		10	
Netzanschlusskabel	m		5		7.5		5		7.5		7.5	
Maße L / B / H	mm		590 / 360 / 850		590 / 360 / 850		780 / 395 / 870		780 / 395 / 870		780 / 395 / 870	
Gewicht	kg		46		46		62		62		62	
Ausstattung												
Totalstop-System			●		●		–		–		–	
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung			–		–		●		●		●	
Sicherheitsabschaltung			–		–		●		●		●	
Feststellbremse			●		●		●		●		●	
Reinigungsmittelansaugung			●		●		●		●		●	
Schlauchtrommel	Art.Nr.		●		●		●		●		●	
Lieferumfang												
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	Art.Nr.	m	40170	15 (DN 6)	40170	15 (DN 6)	434161	20 (DN 6)	434161	20 (DN 6)	44879	15 (DN 8)
Sicherheits-Abschalt pistole	Art.Nr.	Modell	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
Schmutzkillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	41570-045	● 045	41570-045	● 045	46150	● 035	461501	● 045	461502	● 06
Edelstahl lanze mit Flachstrahl düse	Art.Nr.	Düsengröße	12393-M20045	● M20045	12393-M20045	● M20045	123922-M20035	● M20035	123922-M20045	● M20045	123922-D2506	● D2506
Vario-Jet-Lanze	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Edelstahl lanze mit Regeldüse	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Turbokillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
WassereingangsfILTER	Art.Nr.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Art.Nr.			CH404411		404421		40431-Ch		40432		40434	

große quadro-Serie (Seite 24-26)

quadro 800 TST		quadro 1000 TS		quadro 1000 TST		quadro 1200 TS		quadro 1200 TST	
mit Schlauchtrommel		ohne Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel		ohne Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel	
30-250 / 3-25		30-220 / 3-22		30-220 / 3-22		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18	
270 / 27		250 / 25		250 / 25		200 / 20		200 / 20	
400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
1400		1400		1400		1400		1400	
60		60		60		60		60	
13.3	800	16	960	16	960	19	1140	19	1140
7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
16		16		16		16		16	
7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990	
89		82		89		82		89	

–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	–	●	–	●	–	–	–	●	●

41083	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123922-D2504	● D2504	123922-D2505	● D2505	123922-D2505	● D2505	123922-D2507	● D2507	123922-D2507	● D2507
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41072	● 04	–	–	41580-05	● 05	–	–	410727	● 07
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell
40423	404230	404211	404219	40421	404210	404221	404229	40422	404220

GERÄTEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN

KALTWASSER - VIERRÄDRIG

			große quadro-Serie (Seite 26)				LX-Serie (Seite 28-29)			
			quadro 1500 TS		quadro 1500 TST		LX 2000		LX 2500	
Technische Daten			ohne Schlauchtrommel		mit Schlauchtrommel					
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa		30-140 / 3-14		30-140 / 3-14		30-150 / 3-15		30-130 / 3-13	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa		160 / 16		160 / 16		175 / 17,5		150 / 15	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 14	
Motordrehzahl	U/min		1400		1400		1400		1400	
Warmwasserzulauf (max.)	°C		60		60		60		60	
Wasserleistung	l/min l/h		25	1500	25	1500	32	1920	41,5	2490
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW		7,5	5,5	7,5	5,5	9,6	7,5	9,6	7,5
Direktansaugung (Ansaughöhe)	m		2,5		2,5		3		3	
Volumen Wasserkasten	l		16		16		–		–	
Netzanschlusskabel	m		7,5		7,5		7,5		7,5	
Maße L / B / H	mm		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		735 / 570 / 995		735 / 570 / 995	
Gewicht	kg		82		89		125		125	
Ausstattung										
Totalstop-System			–		–		–		–	
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung			●		●		–		–	
Sicherheitsabschaltung			●		●		–		–	
Feststellbremse			●		●		●		●	
Reinigungsmittelansaugung			●		●		–		–	
Schlauchtrommel	Art.Nr.		–		●		●		●	
Lieferumfang										
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	Art.Nr.	m	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	477021	20 (DN 10)	477021	20 (DN 10)
Sicherheits-Abschalt pistole	Art.Nr.	Modell	123202	Starlet	123202	Starlet	123273	Starlet	123273	Starlet
Schmutzkillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	Art.Nr.	Düsengröße	123922-M2010	● M2010	123922-M2011	● M2011	12420-D40125	● D40125	12420-D40175	D4020
Vario-Jet-Lanze	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–
Edelstahl lanze mit Regeldüse	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	–	–	–	–	–	–
Turbokillerlanze	Art.Nr.	Düsengröße	–	–	41580-11	● 11	–	–	–	–
WassereingangsfILTER	Art.Nr.		–		–		–		–	
			Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell	Standard-fahrgestell	Edelstahl-fahrgestell				
Art.Nr.			404261	404269	40426	404260	40830		40840	